


Jubi Pendant Concrete

design: 2024, Cezary Zadorożny



Model	Jubi Pendant Concrete
Materiał	Aluminium Beton Szkło piaskowane
Wykończenie	Aluminium malowane proszkowo, beton barwiony w masie, szkło piaskowane
Wymiary	Ø 10 cm, H: 5,8 cm
Kabel zasilający	Czarny silikonowy w oplocie - 120 cm
Zasilanie	220-240V
Źródło światła	8W LED, ~3000 K (ściemniający)
Rodzaj podsufitki	Aluminiowa płaska malowana proszkowo, Ø 10 cm, odstęp między otworami montażowymi: 6 cm
Waga	-

Instrukcja użytkowania:

- Delikatnie usunąć opakowanie.
- Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy produkt jest kompletny i zawiera wszystkie elementy bez uszkodzeń.
- Sprawdź czy wszystkie kable mają nieuszkodzoną izolację żył i przewodów.
- Jeśli w transporcie wystąpiły uszkodzenia – należy to zgłosić sprzedawcy.
- Wyłącz zasilanie w pomieszczeniu, w którym będzie instalowana lampa. Wyłącz bezpieczniki strefowe lub wyłącznik główny.
- Zaleca się by oprawę instalował elektryk lub osoba odpowiednio do tego wyszkolona.
- Producent nie dołącza do lampy kotków rozporowych. Zaleca się zakup kotków przeznaczonych specjalnie do powierzchni montażu.
- Zaleca się montaż lampy w rękawiczkach.

Wskazówki konserwacji:

- Do wycierania kurzu użyj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki.
- Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących. Może to spowodować trwałe plamy lub odbarwienia lampy
- Zachowaj instrukcję użytkowania.

Jubi Pendant Concrete

design: 2024, Cezary Zadorożny

Model	Jubi Pednant Concrete
Kod EAN	5902730888963
Producent	LOFTLIGHT Bottonova Sp. z o. o.
Projektant	Cezary Zadorożny
Typ	Lampa wisząca
Materiały	Aluminium Beton Szkło piaskowane
Wykończenie	Aluminium malowane proszkowo, beton barwiony w masie, szkło piaskowane
Średnica	10 cm
Wysokość	5,8 cm
Kabel zasilający	Czarny silikonowy w oplocie
Standardowa długość przewodu	120 cm
Zasilanie	220-240V
Źródło światła	8W LED (ściemniaalny)
Barwa światła	~3000 K
Współczynnik oddawania barw (CRI)	95 Ra
Strumień świetlny	800 lm
Rodzaj podsufitki	Aluminiowa płaska podsufitka malowana proszkowo
Ilość punktów świetlnych	1
Waga	-
Stopień ochrony IP	IP20

